Toimivusdeklaratsioon

① SOLITEX FRONTA HUMIDA

② 14069
(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Tuuletõkkekangas tuulutatava kivivoodri taha

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-2

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus¹	EVS-EN 1848-2	50 m
Laius²	EVS-EN 1848-2	3 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	115 ± 5 g/m²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,40 ± 0,05 mm
sd-väärtus	EVS-EN 1931	0,50 ± 0,10 m
Tuletundlikkus	EVS-EN 13501-1	E
Veepidavus vanandamata /vanandatud*	EVS-EN 13859-2	W1 / W1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-2 (A)	220 ±15 N/5 cm / 150 ±15 N/5 cm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-2 (A)	240 ±15 N/5 cm / 155 ±15 N/5 cm
Pikenemine piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-2 (A)	85 ±15 % / 85 ±15 %
Pikenemine piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-2 (A)	60 ±15 % / 60 ±15 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-2 (B)	125 ±20 N / 150 ±20 N
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav
Külmpainduvus	EVS-EN 1109	-40 °C

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0,5 m; ²: +0,01 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar
Moll, Tegevdirektor

Michael
Förster, Tehnilise osakonna juhataja

Schwetzingen, 05.11.2026