Leistungserklärung

① DASAPLANO 0,01 connect

② 14086
(Chargennummer siehe Bahnenaufdruck)

Luftdichtungsbahn für Dachsanierung

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

System 3

Die notifizierte Stelle "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - hat die Erstprüfung der Materialeigenschaften nach dem System 3 vorgenommen.

⑨ Erklärte Leistung nach SN EN 13984 - Typ A

Eigenschaft	Norm	Wert
Länge¹	SN EN 1848-2	50 m
Breite²	SN EN 1848-2	1,5 m
Flächengewicht	SN EN 1849-2	145 ±5 g/m²
Dicke	SN EN 1849-2	0,50 ±0,05 mm
Widerstand Wasserdurchgang	SN EN 1928	W1
Widerstand gegen Stossbelastung	SN EN 13984	KLF
Höchstzugkraft längs/quer	SN EN 12311-2	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Dehnung längs/quer	SN EN 12311-2	55 % / 70 %
Weiterreisswiderstand längs/quer	SN EN 12310-1	150 N / 150 N
Scherwiderstand der Fügenähte	SN EN 12317-2	KLF
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	SN EN 1297 / SN EN 1296	bestanden
Beständigkeit gegen Chemikalien	SN EN 13984	KLF
Gefährliche Stoffe	SN EN 13984	keine

Maßtoleranzen: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lothar
Moll, Geschäftsführer

Michael
Förster, Leiter Technik

Schwetzingen, den 06.11.2026