



Toimivusdeklaratsioon

① **DASAPLANO 0,01 connect**

② 14086

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Õhutõkkekangas katuse renoveerimiseks

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

⑨ Deklareeritud toimingused alusel EVS-EN 13984 - Typ A

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus ¹	EVS-EN 1848-2	50 m
Laius ²	EVS-EN 1848-2	1,5 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	145 ±5 g/m ²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,50 ±0,05 mm
Tulekindlus	EVS-EN 13501-1	E
Veekindlus	EVS-EN 1928	W1
Vastupidavus kemikaalidele	EVS-EN 13984	NPD
Ohtlikud ained	EVS-EN 13984	ei ole
Löögikindlus	EVS-EN 13984	NPD
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 12311-2	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	EVS-EN 12311-2	55 % / 70 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 12310-1	135 N / 135 N
Vuugi tõmbetugevus	EVS-EN 12317-2	NPD
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja
Schwetzingen, 28.08.2023