Teljesítménynyilatkozat

① SOLITEX MENTO 3000

② 14354
(Tételszám lásd a webes lenyomatot)

Tető alátéthéjazat

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

3. rendszer

A "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 – vizsgáló szervezet végezte el az anyag tulajdonságainak kezdeti vizsgálatait a 3-as rendszer szerint.

⑨ Nyilatkozott teljesítmény az alábbiak szerint EN 13859-1

Tulajdonságok	Standard	Érték
Hosszúság¹	EN 1848-2	50 m
Szélesség²	EN 1848-2	3 m
Tömeg	EN 1849-2	150 ±5 g/m²
Vastagság	EN 1849-2	0,45 ±0,05 mm
Sd érték	EN ISO 12572	0,05 -0,02 +0,07 m
Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1	E
Vízállóság, nem öregített/öregített*	EN 13859-1	W1 / W1
Szakítószilárdság MD/CD	EN 13859-1 (A)	280 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm
Szakítószilárdság MD/CD, öregített*	EN 13859-1 (A)	240 ±20 N/5 cm / 165 ±20 N/5 cm
Nyúlás MD/CD	EN 13859-1 (A)	60 ±20% / 70 ±20%
Nyúlás MD/CD, öregített*	EN 13859-1 (A)	50 ±25% / 65 ±25%
Továbbszakadási ellenállás (szeglyuknál)	EN 13859-1 (B)	180 ±30 N / 230 ±30 N
*) Tartósság mesterséges öregítést követően 120 °C	EN 1297 / EN 1296	Megfelel
	EN 495-5	-50 °C

Mérettűrések: ¹: +0,5 m; ²: +0,01 m

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel az alábbi követelményeknek a 9. pont szerint bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki. A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Lothar
Moll, Ügyvezető igazgató

Michael
Förster, Technológiai vezető

Schwetzingena 2026.11.06.