Toimivusdeklaratsioon

① SOLITEX MENTO ULTRA connect

② 1AR00630
(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Katuste aluskate

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-1

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus[1]	EVS-EN 1848-2	50 m
Laius[2]	EVS-EN 1848-2	1,5 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	200 ±10 g/m²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,90 ±0,1 mm
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,15 ±0,03 m
Tuletundlikkus	EVS-EN 13501-1	E
Veepidavus vanandamata /vanandatud*	EVS-EN 13859-1	W1 / W1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	780 ±80 N/5 cm / 490 ±50 N/5 cm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	780 ±20 N/5 cm / 555 ±20 N/5 cm
Pikenemine piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	19 ±5 % / 14 ±5 %
Pikenemine piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	18 ±5 % / 12 ±5 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (B)	430 ±40 N / 370 ±40 N
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav
Külmpainduvus	EVS-EN 1109	-40 °C

dimensionaalsed tolerantsid: [1]: +0,5; [2]: +0,005

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja
Schwetzingen, 04.11.2026