# Verklaring van de capaciteit

## ① SOLITEX ADHERO 3000

② 1AR01513
(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Onderdak- en onderspanbaan

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Systeem 3

De voltooide positie "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - heeft de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

### ⑨ Uitgelegd vermogen volgens NBN EN 13859-1 / -2

| Eigenschap | Keuringsnorm | Waarde |
|---|---|---|
| Lengte¹ | NBN EN 1848-2 | 30 m |
| Breedte² | NBN EN 1848-2 | 1,5 m |
| Oppervlaktedichtheid | NBN EN 1849-2 | 240 ±5 g/m² |
| Dikte | NBN EN 1849-2 | 0,49 ±0,06 mm |
| µd-waarde | NBN EN ISO 12572 | 0,40 ±0,08 m |
| Brandgedrag | NBN EN 13501-1 | C-s1,d0 |
| Hagelweerstand | NBN EN 13583 | doorstaan |
| Waterdichtheid niet-/verouderd* | NBN EN 1928 | W1 / W1 |
| Max. treksterkte lengte/dwars | NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 250 ±30 N/5 cm / 200 ±30 N/ 5 cm |
| Max. treksterkte lengte/dwars verouderd* | NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 190 ±20 N/5 cm / 160 ±20 N/ 5 cm |
| Rek lengte/dwars | NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 70 ±20 % / 70 ±20 % |
| Rek lengte/dwars verouderd* | NBN EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 40 ±20 % / 50 ±20 % |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars | NBN EN 13859-1 (B) / -2 (B) | 170 ±30 N / 220 ±30 N |
| *) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering bij 100 °C | NBN EN 1297 / NBN EN 1296 | doorstaan |
| Koudbuiggedrag | NBN EN 1109 | -40 °C |

Maattoleranties: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:





Lothar
Moll, Directeur

Michael
Förster, Hoofd Engineering

Schwetzingen, 12-11-2026