Déclaration de performance

① INTELLO X

② 1AR03049
(Numéro de charge: cf. inscription sur le produit)

Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Système 3

L'organisme notifié « Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH » [Bureau d'études et de contrôle des matériaux de construction] – NB 0800 – a réalisé le contrôle initial des propriétés des matériaux selon le système 3.

⑨ Performances déclarées à SN EN 13984 - Typ A

Propriété	Norme de référence	Valeur
Longeur[1]	SN EN 1848-2	50 m
Largeur[2]	SN EN 1848-2	1,5 m
Grammage	SN EN 1849-2	130 ±10 g/m²
Épaisseur	SN EN 1849-2	0,45 ±0,05 mm
Valeur sd	SN EN 1931	14 ±4,5 m
Étanchéité à l'eau	SN EN 1928	W1
Résistance au choc	SN EN 13984	Performance non determinée
Force de traction max. longit./transv.	SN EN 12311-2	250 N/5 cm / 170 N/5 cm
Allongement en traction longit./transv.	SN EN 12311-2	60 % / 60 %
Résistance à la déchirure longitud./transv.	SN EN 12310-1	120 N / 120 N
Résistance du joint	SN EN 12317-2	Performance non determinée
Durabilité après vieillissement artificiel	SN EN 1296	réussi
Résistance aux produits chimiques	SN EN 13984	Performance non determinée
Substances dangereuses	SN EN 13984	aucunes

Tolérances dimensionnelles: [1]: +0; [2]: +0

La performance du produit selon les points 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon le point 9. Seul le fabricant est responsable de l'établissement de la présente déclaration de performance selon le point 4. Signé pour le compte et au nom du fabricant par:

Lothar Moll, Gérant

Michael Förster, Responsable des techniques d'application
Schwetzingen, 17.10.2026