



Toimivusdeklaratsioon

① SOLITEX WELDANO-S 3000

② 1AR03198

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Aluskatusekangas, plastkeevitatav

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutused "Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)" - NB 0432 - (tulekindluse hindamine) ja "Kiwa GmbH Niederlassung TBU" - NB 0799 - (veekindluse hindamine) viisid läbi materjali omaduste esmahindamised süsteemi 3 järgi.

⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-1

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus ¹	EVS-EN 1848-2	25 m
Laius ²	EVS-EN 1848-2	0,375 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	350 -20 +10 g/m ²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,8 ±0,05 mm
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,18 ±0,04 m
Tuletundlikkus	EVS-EN 13501	E
Rahekindlus	EVS-EN 13583	nõuetele vastav
Veekindlus vanandamata /vanandatud*	EVS-EN 13859-1 / EN 1928, GHS	W1 / W1+
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	320 ±20 N/5 cm / 400 ±20 N/5 cm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	275 ±20 N/5 cm / 320 ±20 N/5 cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	50 ±10 % / 70 ±10 %
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-1 (A)	50 ±10 % / 70 ±10 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (B)	200 ±20 N / 200 ±20 N
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav
Külmpainduvus	EVS-EN 1109	-40 °C

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0; ²: +0

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja
Schwetzingen, 11.07.2025