# Dichiarazione di rendimento

## ① SOLITEX ADHERO VISTO

② 1AR04036
(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Membrana sottotetto

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistema 3

Il punto "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - notificato ha compiuto la prima verifica delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

### ⑨ Rendimenti dichiarati secondo UNI EN 13859-1 / -2

| Proprietà | Norma | Valore |
|---|---|---|
| Lunghezza¹ | UNI EN 1848-2 | 30 m |
| Larghezza² | UNI EN 1848-2 | 1 m |
| Grammatura | UNI EN 1849-2 | 210 ±30 g/m² |
| Spessore | UNI EN 1849-2 | 0,35 ±0,05 mm |
| Valore sd | UNI EN 1931 | 3 ±0,3 m |
| Reazione al fuoco | UNI EN 13501-1 | C-s1, d0 |
| Resistenza alla grandine | UNI EN 13583 | superata |
| Impermeabilità non invecchiato/invecchiato* | UNI EN 1928 | W1 / W1 |
| Resistenza a trazione long./trasv. | UNI EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 190 ±20 N/5 cm / 180 ±20 N/5 cm |
| Allungamento long./trasv. | UNI EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 60 ±10 % / 60 ±10 % |
| Resistenza allo strappo long./trasv. | UNI EN 12310-1 | 250 ±20 N / 250 ±20 N |
| Resistenza all'invecchiamento (*) | UNI EN 1297 / UNI EN 1296 | superata |
| Flessibilità a freddo | UNI EN 1109 | -40 °C |

Tolleranze dimensionali: ¹: +0; ²: +0

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica

Schwetzingen, 29/10/2026