# Verklaring van de capaciteit

## ① SOLITEX ADHERO VISTO

② 1AR04036
(Batchnummer-zie opdruk op membraan)

Onderdak- en onderspanbaan

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Systeem 3

De voltooide positie "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - heeft de oorspronkelijke keuringen van de materiaaleigenschappen volgens het systeem 3 verricht.

### ⑨ Uitgelegd vermogen volgens NEN-EN 13859-1 / -2

| Eigenschap | Keuringsnorm | Waarde |
|---|---|---|
| Lengte¹ | NEN-EN 1848-2 | 30 m |
| Breedte² | NEN-EN 1848-2 | 1 m |
| Oppervlaktedichtheid | NEN-EN 1849-2 | 210 ±30 g/m² |
| Dikte | NEN-EN 1849-2 | 0,35 ±0,05 mm |
| µd-waarde | NEN-EN 1931 | 3 ±0,3 m |
| Brandgedrag | NEN-EN 13501-1 | C-s1, d0 |
| Hagelweerstand | NEN-EN 13583 | doorstaan |
| Waterdichtheid niet-/verouderd* | NEN-EN 1928 | W1 / W1 |
| Max. treksterkte lengte/dwars | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 190 ±20 N/5 cm / 180 ±20 N/5 cm |
| Rek lengte/dwars | NEN-EN 13859-1 (A) / -2 (A) | 60 ±10 % / 60 ±10 % |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars | NEN-EN 12310-1 | 250 ±20 N / 250 ±20 N |
| *) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering | NEN-EN 1297 / NEN-EN 1296 | doorstaan |
| Koudbuiggedrag | NEN-EN 1109 | -40 °C |

Maattoleranties: ¹: +0; ²: +0

Het vermogen van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met het uitgelegde vermogen volgens nummer 9. Alleen de producent is volgens nummer 4 verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring. Ondertekent voor de producent en in naam van de producent door:

Lothar
Moll, Directeur

Michael
Förster, Hoofd Engineering

Schwetzingen, 6-11-2026