Leistungserklärung

① SOLITEX ADHERO VISTO

② 1AR04051
(Chargennummer siehe Bahnenaufdruck)

Unterdeck- und Unterspannbahn

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

System 3

Die notifizierte Stelle "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - hat die Erstprüfung der Materialeigenschaften nach dem System 3 vorgenommen.

⑨ Erklärte Leistung nach UNI EN 13859-1 / -2

Eigenschaft	Norm	Wert
Länge¹	UNI EN 1848-2	30 m
Breite²	UNI EN 1848-2	0,5 m
Flächengewicht	UNI EN 1849-2	210 ±30 g/m²
Dicke	UNI EN 1849-2	0,35 ±0,05 mm
sd-Wert	UNI EN 1931	3 ±0,3 m
Brandverhalten	UNI EN 13501-1	C-s1, d0
Hagelbeständigkeit	UNI EN 13583	bestanden
Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert*	UNI EN 1928	W1 / W1
Höchstzugkraft längs/quer	UNI EN 13859-1 (A) / -2 (A)	190 ±20 N/5 cm / 180 ±20 N/5 cm
Dehnung längs/quer	UNI EN 13859-1 (A) / -2 (A)	60 ±10 % / 60 ±10 %
Weiterreißwiderstand längs/quer	UNI EN 12310-1	250 ±20 N / 250 ±20 N
*) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	UNI EN 1297 / UNI EN 1296	bestanden
Kaltbiegeverhalten	UNI EN 1109	-40 °C

Maßtoleranzen: ¹: +0; ²: +0

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lothar
Moll, Geschäftsführer

Michael
Förster, Leiter Technik

Schwetzingen, den 06.11.2026