Dichiarazione di rendimento

① SOLITEX ADHERO VISTO

② 1AR04302
(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Membrana sottotetto

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistema 3

Il punto "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - notificato ha compiuto la prima verifica delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

⑨ Rendimenti dichiarati secondo UNI EN 13859-1 / -2

Proprietà	Norma	Valore
Lunghezza¹	UNI EN 1848-2	30 m
Larghezza²	UNI EN 1848-2	0,3 m
Grammatura	UNI EN 1849-2	210 ±30 g/m²
Spessore	UNI EN 1849-2	0,35 ±0,05 mm
Valore sd	UNI EN 1931	3 ±0,3 m
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	C-s1, d0
Resistenza alla grandine	UNI EN 13583	superata
Impermeabilità non invecchiato/invecchiato*	UNI EN 1928	W1 / W1
Resistenza a trazione long./trasv.	UNI EN 13859-1 (A) / -2 (A)	190 ±20 N/5 cm / 180 ±20 N/5 cm
Allungamento long./trasv.	UNI EN 13859-1 (A) / -2 (A)	60 ±10 % / 60 ±10 %
Resistenza allo strappo long./trasv.	UNI EN 12310-1	250 ±20 N / 250 ±20 N
Resistenza all'invecchiamento (*)	UNI EN 1297 / UNI EN 1296	superata
Flessibilità a freddo	UNI EN 1109	-40 °C

Tolleranze dimensionali: ¹: +0; ²: +0

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica

Schwetzingen, 29/10/2026