Deklaracja właściwości użytkowych

① SOLITEX FRONTA WA

② 10132
(Numer serii patrz nadruk na pasie)

Folia podpokryciowa wstępnego krycia do ścian

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistemu 3

Notyfikowana jednostka "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - przeprowadziła wstępną ocenę właściwości materiałowych według systemu 3.

⑨ Zadeklarowane właściwości według PN-EN 13859-2

Właściwość	Norma	Wartość
Długość¹	PN-EN 1848-2	50 m
Szerokość²	PN-EN 1848-2	1,5 m
Gramatura	PN-EN 1849-2	100 ±5 g/m²
Grubość	PN-EN 1849-2	0,45 ±0,05 mm
Wartość sd	PN-EN ISO 12572	0,05 ±0,02 m
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	E
Odporność na penetrację wodą nie-/zestarzały*	PN-EN 13859-2	W1 / W1
Wytrzymałość na rozciąganie MD/CD	PN-EN 13859-2 (A)	210 ±20 N/5 cm / 140 ±20 N/5 cm
Maksymalna siła rozciągająca dł./pop. zestarzały*	PN-EN 13859-2 (A)	190 ±20 N/5 cm / 120 ±20 N/5 cm
Wydłużenie wzdłuż /w poprzek	PN-EN 13859-2 (A)	85 ±10 % / 85 ±10 %
Wydłuzenie wzdłuz /w poprzek zestarzały*	PN-EN 13859-2 (A)	70 ±10 % / 70 ±10 %
Odporność na rozerwanie wzdłuz/w poprzek	PN-EN 13859-2 (B)	110 ±20 N / 140 ±20 N
*) Wytrzymałość w przypadku sztucznego starzenia	PN-EN 1297 / PN-EN 1296	oceniono pozytywnie
	PN-EN 495-5	-50 °C

wartości tolerancyjne wymiarów: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Właściwość produktu zgodnie z punktami 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości według punktu 9. Podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie tej deklaracji właściwości użytkowych jest wyłącznie producent zgodnie z punktem 4. Podpisano za producenta i w imieniu producenta przez:

Lothar Moll, Prezes

Michael Förster, Kierownik działu technicznego

Schwetzingen, 06-11-2026