# Toimivusdeklaratsioon

## ① SOLITEX MENTO 1000

② 11447
(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Katuste aluskate

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

### ⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-1

| Omadus | Standardid | Väärtus |
|---|---|---|
| Pikkus¹ | EVS-EN 1848-2 | 50 m |
| Laius² | EVS-EN 1848-2 | 1,5 m |
| Pinnaühiku kaal | EVS-EN 1849-2 | 115 ±5 g/m² |
| Paksus | EVS-EN 1849-2 | 0,40 ± 0,05 mm |
| sd-väärtus | EVS-EN ISO 12572 | 0,05 -0,02 +0,07 m |
| Tuletundlikkus | EVS-EN 13501-1 | E |
| Veepidavus vanandamata /vanandatud* | EVS-EN 13859-1 | W1 / W1 |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) | 220 ±15 N/5 cm / 170 ±15 N/5 cm |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-1 (A) | 185 ±15 N/5 cm / 160 ±15 N/5 cm |
| Pikenemine piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) | 60 ±20 % / 70 ±20 % |
| Pikenemine piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-1 (A) | 40 ±20 % / 50 ±20 % |
| Punkttugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (B) | 130 ±30 N / 135 ±30 N |
| *) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296 | nõuetele vastav |
| Voltimine madalatel temperatuuridel | EVS-EN 495-5 | -50 °C |

dimensionaalsed tolerantsid: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:





Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja

Schwetzingen, 04.11.2026