MOLL

Toimivusdeklaratsioon

① CONSTIVAP 18 PLUS

② 16839
(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Auru- ja õhutõkkekangas kiulistele soojustustele

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutused "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamised süsteemi 3 järgi.

⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13984 - Typ B

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus[1]	EVS-EN 1848-2	50 m
Laius[2]	EVS-EN 1848-2	3 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	90 ±5 g/m²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,20 ±0,05 mm
sd-väärtus	EVS-EN 1931	19 ±0,5 m
Tuletundlikkus		E
Veepidavus	EVS-EN 13984	NPD
Löögikindlus	EVS-EN 13984	NPD
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13501-1	355 N/5 cm / 285 N/5 cm
Pikenemine piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (B)	240 N / 200 N
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1296 / EVS-EN 1931	nõuetele vastav
Vastupidavus kemikaalidele	EVS-EN 13984	NPD
Ohtlikud ained	EVS-EN 13984	ei ole

dimensionaalsed tolerantsid: [1]: +0,5 m; [2]: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:





Lothar Moll, Geschäftsführer Michael Förster, Leiter Technik
Schwetzingen, 12.10.2026