Deklaracja właściwości użytkowych

① SOLITEX ADHERO 3000

② 1AR01513
(Numer serii patrz nadruk na pasie)

Folia podpokryciowa wstępnego krycia

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistemu 3

Notyfikowana jednostka "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - przeprowadziła wstępną ocenę właściwości materiałowych według systemu 3.

⑨ Zadeklarowane właściwości według PN-EN 13859-1 / -2

Właściwość	Norma	Wartość
Długość[1]	PN-EN 1848-2	30 m
Szerokość[2]	PN-EN 1848-2	1,5 m
Gramatura	PN-EN 1849-2	240 ±5 g/m²
Grubość	PN-EN 1849-2	0,49 ±0,06 mm
Wartość sd	PN-EN ISO 12572	0,40 ±0,08 m
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	C-s1,d0
	PN-EN 13583	oceniono pozytywnie
Odporność na penetrację wodą nie-/zestarzały*	PN-EN 1928	W1 / W1
Wytrzymałość na rozciąganie MD/CD	PN-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	250 ±30 N/5 cm / 200 ±30 N/5 cm
Maksymalna siła rozciągająca dł./pop. zestarzały*	PN-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	190 ±20 N/5 cm / 160 ±20 N/5 cm
Wydłużenie wzdłuż /w poprzek	PN-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	70 ±20 % / 70 ±20 %
Wydłuzenie wzdłuz /w poprzek zestarzały*	PN-EN 13859-1 (A) / -2 (A)	40 ±20 % / 50 ±20 %
Odporność na rozerwanie wzdłuz/w poprzek	PN-EN 13859-1 (B) / -2 (B)	170 ±30 N / 220 ±30 N
Wytrzymałość na sztuczne starzenie w Temp. 100 °C	PN-EN 1297 / PN-EN 1296	oceniono pozytywnie
Giętkość w niskiej temperaturze	PN-EN 1109	-40 °C

wartości tolerancyjne wymiarów: [1]: +0,5 m; [2]: +0,005 m

Właściwość produktu zgodnie z punktami 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości według punktu 9. Podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie tej deklaracji właściwości użytkowych jest wyłącznie producent zgodnie z punktem 4. Podpisano za producenta i w imieniu producenta przez:



Lothar Moll, Prezes



Michael Förster, Kierownik działu technicznego

Schwetzingen, 11-11-2026