

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU PRODUIT

EXTOSEAL ENCORS

Ruban adhésif permettant l'écoulement de l'eau pour l'intérieur et l'extérieur

par

pro clima / MOLL bauökologische Produkte GmbH

*Environmental and Health product declaration
conforme à la norme NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN
15804+A2/CN*

Date de publication : 28/08/2026
Version : 1.0



INIES Numéro d'enregistrement : 20260450595

Réalisée par :
brands & values GmbH
Hollerallee 14A
28209 Bremen
Allemagne
www.brandsandvalues.com



Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de pro clima / MOLL bauökologische Produkte GmbH (producteur de la DEP) selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804+A2/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la FDES d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme NF EN 15804+A2 du CEN sert de règle de définition des catégories de produits (RCP).

NOTE 1 La traduction littérale en français de EPD (Environmental Product Declaration) est DEP (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

Guide de lecture

L'affichage des données d'inventaire respecte les exigences de la norme NF EN 15804+A2. Dans les tableaux suivants $2,53E-06$ doit être lu : $2,53 \times 10^{-6}$ (écriture scientifique).

Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A2.

La norme NF EN 15804+A2 définit au § 5,3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, les conditions nécessaires pour comparer les produits de construction, sur la base des informations fournies par la FDES :

« Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations). »

NOTE 1 En dehors du cadre de l'évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.

NOTE 2 Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.

NOTE 3 Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires.

Informations générales

1. Noms et adresses des fabricants :

pro clima / MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen - Allemagne

Site Web : <https://proclima.com/>
Email : info@proclima.com
Téléphone : +49 (0) 62 02 - 27 82.28

2. Le(s) site(s), le fabricant ou le groupe de fabricants ou leurs représentants pour lesquels la FDES est représentative :

Les Pays-Bas et la Roumanie

3. Type de FDES : « du berceau à la tombe avec module D »

4. Type de FDES : Individuelle de gamme

5. Vérification externe indépendante effectuée selon le programme de déclaration environnementale conforme ISO 14025:2010 par :

La norme EN 15804 du CEN sert de règle pour la catégorie de produit
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'EN ISO 14025:2010 ☐ interne ☒ externe
Vérification par tierce partie : David Porras, david@marcelgomez.com
Numéro d'enregistrement au programme conforme ISO 14025 : 20260450595
Date de 1ère publication : 28/08/2026
Date de mise à jour (préciser si mise à jour mineure ou majeure) : -
Date de vérification : 28/08/2026
Période de validité : ☒ 5 ans ☐ 2 ans à compter de la date de 1 ^{ère} publication
 Programme INIES, Avenue du Recteur Poincaré - 75016 PARIS, www.inies.fr

6. La référence commerciale/identification du produit par son nom

Le FDES couvre la gamme des EXTOSÉAL ENCORS. Les références commerciales couvertes par cette FDES sont:

EXTOSÉAL ENCORS (largeur : 0.1 m / longueur : 20 m) GTIN 4026639153616

EXTOSÉAL ENCORS (largeur : 0.15 m / longueur : 20 m) GTIN 4026639141347

EXTOSÉAL ENCORS (largeur : 0.2 m / longueur : 20 m) GTIN 4026639141354

EXTOSÉAL ENCORS (largeur : 0.3 m / longueur : 20 m) GTIN 4026639147325

Cette FDES concerne un seul produit, EXTOSÉAL ENCORS, bien qu'il couvre plusieurs GTIN. Bien que toutes les variantes soient fondamentalement le même produit, elles ne diffèrent que par leurs dimensions. Le grammage, la composition et les caractéristiques sont identiques pour tous les produits répertoriés, ce qui n'altère en rien les caractéristiques environnementales du produit, d'où l'utilisation d'une FDES unique.

Description de l'unité fonctionnelle et du produit

7. Description de l'unité fonctionnelle

Assurer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment au niveau des finitions, pour 1 m² de surface couverte avec le ruban EXTOSÉAL. Offre des performances certifiées sur une durée de vie de référence de 50 ans.

Paramètre	Valeur (kg)
Le flux de référence	1,861
Produit (masse par FU)	1,622
Emballage (masse par FU)	0,239

8. Description du produit

Ruban adhésif permettant l'écoulement de l'eau pour l'intérieur et l'extérieur

EXTOSÉAL ENCORS comporte les composants suivants :

support : film support PE élastique ; matériau : caoutchouc butylique, modifié à l'aide d'acrylate ;
papier transfert : film PE siliconé.

Ruban butylique auto-adhésif destiné à empêcher la pénétration d'eau liquide. Le produit adhère sur des supports légèrement humides et froids et s'adapte à différentes géométries grâce à son extensibilité. L'étanchéité à la pluie battante est vérifiée jusqu'à 2 400 Pa. Les performances ont été évaluées selon la méthode MO-01/1 par l'ift Rosenheim (Allemagne). Le produit peut être appliqué sans primaire sur des supports minéraux solides. Les émissions dans l'air intérieur ont été évaluées conformément à la norme ISO 16000.

9. Le produit présente les caractéristiques suivantes conformément aux normes européennes mentionnées :

Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur	N/A	caoutchouc butylique : gris ; film : noir
Grammage	NF EN 1849-2	1,9 kg/m ²
Epaisseur	NF EN 1849-2	1,1 mm
Valeur Sd	NF EN 1931	> 200 m
Exposition aux intempéries	N/A	6 mois
Etanchéité à la pluie battante	Innovation Center Iceland	jusque 2 400 Pa, sur tout le pourtour
Etanchéité à la pluie battante	ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5	jusque 600 Pa, dessous d'appuis de fenêtre
Température de mise en œuvre	N/A	de -10 °C à +35 °C
Résistance à la température	N/A	stable entre -40 °C et +80 °C
Stockage	N/A	dans un endroit frais et sec

10. Description de l'usage du produit (domaines d'application)

Pour la confection de rebords de fenêtre étanches, pour le raccord des menuiseries à gros oeuvre maçonné ou béton, pour les raccords des panneaux dérivés du bois aux supports minéraux lisses, pour le collage des panneaux de sous-toiture entre-eux (par exemple dans les noues) ainsi que leurs raccords aux éléments de construction adjacents.

11. Circuit de distribution

BtoB

12. Preuves d'aptitude à l'usage

Il n'existe aucune norme applicable à ce produit. Tu peux télécharger la fiche technique ici.

13. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle

Les caractéristiques techniques des produits sont disponibles sur le site internet du fabricant.

14. Description des principaux composants et/ou matériaux du produit

Cette FDES couvre un groupe de produits identiques. Ils ne diffèrent que par leurs dimensions et se composent comme suit :

Paramètre	Valeur (kg)
Caoutchouc butylique	1,460
Additifs et adhésifs	0,150
Film (PE)	0,011
Encre d'imprimerie	0,001
Total produit	1,622
Film (PE)	0,081
Carton	0,116
Palette	0,039
Papier	0,003
Emballage pour le transport et la distribution	0,239

15. Information sur la teneur en carbone biogénique

Teneur en carbone biogénique	Valeur	Unité
Teneur en carbone biogénique du produit (à la sortie de l'usine)	0	kg C
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé (à la sortie de l'usine)	0,069	kg C

16. Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 0.1 % en masse)

Le produit type ne contient pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrêmement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par l'annexe XIV du règlement REACH.


17. Description de la durée de vie de référence (si applicable et conformément aux 7.2.2 de la NF EN 15804+A2)

Paramètre	Valeur
Durée de vie de référence	50 ans
Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine)	Ruban adhésif permettant l'écoulement de l'eau pour l'intérieur et l'extérieur. Les fiches de données de sécurité et les certificats sont disponibles à l'adresse suivante : https://proclima.com/products/connections/sill-tapes/extoseal-encors .
Paramètres théoriques d'application (s'ils sont imposés par le fabricant), y compris les références aux pratiques appropriées	Le produit doit être installé et utilisé conformément aux « Conditions générales » spécifiées dans les Consignes de mise en œuvre disponibles pour ce produit sur le site web https://proclima.com/products/connections/sill-tapes/extoseal-encors .
Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation est conforme aux instructions du fabricant	Le produit doit être installé conformément aux Consignes de mise en œuvre disponibles pour ce produit sur le site web https://proclima.com/products/connections/sill-tapes/extoseal-encors .
Environnement extérieur (pour les applications en extérieur), par exemple intempéries, polluants, exposition aux UV et au vent, orientation du bâtiment, ombrage, température	En application extérieure, le produit est soumis aux conditions climatiques usuelles telles que la pluie, le vent et les variations de température. L'exposition aux rayonnements UV doit être limitée à la durée maximale d'exposition aux intempéries indiquée par le fabricant avant recouvrement ou protection définitive.
Environnement intérieur (pour les applications en intérieur), par exemple température, humidité, exposition à des produits chimiques	En application intérieure, le produit est exposé aux conditions ambiantes usuelles des bâtiments, notamment aux variations normales de température et d'humidité relative. La durée de vie de référence est valable dans le respect des conditions d'utilisation prévues par le fabricant.
Conditions d'utilisation, par exemple fréquence d'utilisation, exposition mécanique	Ce produit est conçu pour assurer une étanchéité et un collage permanents et définitifs dans des conditions d'utilisation normales, conformes aux normes de construction.
Maintenance, par exemple fréquence exigée, type et qualité et emplacement des composants remplaçables	Une fois ce produit installé, aucun entretien régulier n'est prévu.

Etapes du cycle de vie

Etape de production			Etape du processus de construction		Etape d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
A1 Approvisionnement matière première ^b	A2 Transport ^b	A3 Fabrication ^b	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X : module déclaré ; MNR : module pas pertinent (« module not relevant »), MND : module non déclaré mais disponible dans le rapport de base confidentiel



Le ruban adhésif EXTOSSEAL ENCORS permettant l'écoulement de l'eau pour l'intérieur et l'extérieur est fabriqué par laminage d'un film support PE élastique et une couche de caoutchouc butylique, modifié à l'aide d'acrylate, pour créer de grands rouleaux. Ces rouleaux sont imprimés et découpés en rouleaux de ruban plus petits, qui constituent les unités de vente. Ces rouleaux sont ensuite emballés et envoyés pour être stockés et distribués d'abord à l'entrepôt central en Allemagne, puis en France, où ils seront commercialisés.

Etape de production, A1-A3

- Extraction et transformation des matières premières nécessaires à la fabrication du ruban adhésif déclaré : butyle, film (PE), adhésif, additifs et encre d'impression.
- Extraction et transformation des matières premières nécessaires à l'emballage d'un m² de produit fini. Ça inclut le papier antiadhésif, qui se trouve entre les couches du ruban, et le mandrin qui maintient la structure du rouleau de ruban. Les matériaux sont : papier, silicone, carton, film (PE) et palette.
- Extraction et transformation des matières premières nécessaires à l'emballage interne, c'est-à-dire l'emballage pour le transport du produit semi-fini entre tous les sites représentés sur le schéma du système (n° 1 à n° 3). L'emballage interne comprend du carton, du papier, du film (PE), de l'acier, du bois et une palette.
- Production d'électricité à partir de ressources énergétiques primaires pour alimenter les sites de production en énergie.
- Le transport des matières premières a été modélisé en fonction des emplacements spécifiques des fournisseurs et du transport par camion vers le site de production n° 1 en Allemagne pour l'impression du film PE. Toutes les matières premières proviennent de fournisseurs situés à moins de 800 km.
- Le film imprimé est transporté vers le site de production n° 2 aux Pays-Bas pour la confection. Les gros rouleaux sont acheminés vers le site de production n° 3 pour y être découpés en unités de vente, emballés individuellement et étiquetés en Roumanie. Les unités de vente sont ensuite emballées dans un film (PE) pour être transportées sur des palettes. Le transport des matières premières vers le site n° 1 pour l'impression, puis vers le site de production n° 2 et enfin vers le site n° 3 pour la découpe et l'emballage individuel est modélisé dans le module A2.
- Les principaux processus de production contrôlés par le fabricant sont représentés à l'intérieur des lignes pointillées sur le schéma du système. Chaque étape de traitement à l'intérieur des limites du système est marquée d'une icône et d'un numéro (#1, #2, etc.), indiquant le site de production spécifique où elle a lieu.
- La fabrication du ruban adhésif défini a lieu aux Pays-Bas, en Roumanie et en Allemagne.
- La production du grand rouleau de ruban adhésif s'effectue sur les sites de production n° 1 et n° 2, par impression de la feuille, ajout du butyle et de l'adhésif. Les rouleaux sont découpés en unités de vente, après conditionnement sur le site de production n° 3. Les produits sont ensuite emballés sur des palettes pour être transportés.
- Le traitement des déchets générés par les processus de fabrication est inclus dans le modèle. Le modèle prend en compte le traitement jusqu'à ce que les déchets atteignent le statut de « fin de vie » ou l'élimination des résidus finaux, y compris tout emballage qui ne quitte pas l'usine.
- La consommation d'électricité pour la production du module A3 est modélisée à partir des mix électriques résiduels respectifs des Pays-Bas, de la Roumanie et de l'Allemagne.

Etape de construction, A4-A5

Transport jusqu'au chantier, A4

- En l'absence de données spécifiques concernant la distance de transport jusqu'au chantier, une distance de 3 500 km entre la porte et le chantier est prise en compte dans le calcul.

Paramètre	Valeur
Type de carburant et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc.	Les véhicules considérés sont des camions Euro 0-6 d'un poids brut de 20-26 tonnes et d'une capacité de charge utile de 17,3 tonnes.
Distance	3500 km par camion
Utilisation de la capacité (y compris les retours à vide)	55 % (donnée générique Sphera Managed LCA Content)
Masse volumique en vrac des produits transportés	Non calculé
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique (coefficient : =1 ou <1 ou ≥1 pour les produits comprimés ou emboîtés)	< 1

Installation dans le bâtiment, A5

- Les déchets d'emballage résultant de l'installation du produit sur le chantier sont envoyés pour traitement.
- Sur le chantier, les déchets d'emballage sont générés sous forme de papier, de carton et de plastique.
- Les transports sont effectués par camion avec une utilisation de la capacité de 55 %, 30 km jusqu'à la décharge ou 50 km jusqu'à la valorisation énergétique ou le recyclage industriel, selon les données de ELYS Conseil [ELYS 2024].
- L'incinération des déchets d'emballages donne droit à des crédits pour la production d'électricité et d'énergie thermique, tandis que le recyclage des déchets d'emballages donne droit à des crédits pour le potentiel de substitution des matériaux correspondants, qui sont attribués dans le module D.

Paramètre	Valeur
Intrants auxiliaires pour l'installation	Non pertinent
	Non pertinent
Utilisation d'eau	Non pertinent
Utilisation d'autres ressources	Non pertinent
Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation	Non pertinent
Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)	0,239 kg (Déchets d'emballage)
Matières (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie)	Déchets d'emballage :
	0,119 d'emballages de carton et papier :
	• Recyclage (88%) 0,105 kg
	• Incinération dans une UIOM avec récupération d'énergie (5%) 0,006 kg
	• Enfouissement (7%) 0,008 kg
	0,081 d'emballages de plastiques :
	• Recyclage (26%) 0,021 kg
	• Incinération dans une UIOM avec récupération d'énergie (48%) 0,039 kg
	• Enfouissement (26%) 0,021 kg
	0,039 kg palette (emballage) :
	• Réutilisation (67%) 0,026 kg
	• Incinération dans une UIOM avec récupération d'énergie (16%) 0,006 kg
	• Recyclage (14%) 0,0054 kg
	• Enfouissement (3%) 0,0012 kg
Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau	Non pertinent

Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7

Les modules suivants ne sont pas pertinents pour le produit concerné.

- Utilisation/Application (B1)
- Réparations (B3)
- Remplacement (B4)
- Renouvellement (B5)
- Utilisation d'énergie pour le bâtiment (B6)
- Utilisation d'eau pour le bâtiment (B7)

Etape de fin de vie, C1-C4

- Le scénario de déconstruction est basé sur une déconstruction manuelle. Seuls des outils sont nécessaires pour la démolition ou le démontage du produit. Par conséquent, aucun impact n'est comptabilisé dans le module C1
- Le module C2 contient l'impact environnemental du transport du produit vers l'usine de traitement des déchets.
- Le ruban adhésif est traité comme un déchet dans le module C4 par mise en décharge. Les émissions sont attribuées au module C4.

Paramètre	Valeur/description
Processus de collecte spécifié par type	1,622 kg collectés individuellement
	0 kg collectés avec les déchets de construction mélangés
Système de récupération spécifié par type	0 kg pour la réutilisation
	0 kg pour le recyclage comme matériau secondaire (via la plateforme de triage)
	0 kg pour la valorisation énergétique comme combustible secondaire (via la plateforme de triage)
Elimination spécifiée par type	0 kg de produit pour traitement thermique (UIOM) avec récupération d'énergie
	1,622 kg de produit mis en décharge
Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport)	Camion de type EURO 0-6
	Distance par rapport à la décharge : 30 km

Potentiel de recyclage / réutilisation / récupération, D

L'énergie générée par la récupération d'énergie ainsi que les matériaux recyclés sont affectées au module D en tant que potentiels possibles ou charges évitées dans les systèmes ultérieurs. Les crédits ne sont accordés que pour la partie primaire des intrants. Tous les processus de récupération d'énergie ont au moins un niveau d'efficacité de R1=60 %.

Le module D présente les coûts et les avantages du cycle de vie résultant du traitement des matériaux recyclés, de la fin de la vie des déchets à la substitution (en tant que coûts) et de la substitution des ressources primaires (en tant qu'avantages).

Une distance de 352 km est prise en compte pour le transport depuis le site de traitement des déchets jusqu'à l'installation de recyclage (ELYS, 2024).

Matières/matériaux valorisés sortants des frontières du système	Processus de recyclage au-delà des frontières du système	Matières / matériaux / énergie économisés	Quantités associées
Emballage (plastique)	Incinération avec récupération d'énergie	Energie (électricité et chaleur)	0,0391 kg
Emballage (papier / carton)	Incinération avec récupération d'énergie	Energie (électricité et chaleur)	0,006 kg
Emballage (palette en bois)	Incinération avec récupération d'énergie	Energie (électricité et chaleur)	0,0062 kg
Emballage (plastique)	Recyclage	Granules de plastique	0,0212 kg
Emballage (papier / carton)	Recyclage	Pâte à papier / carton	0,1048 kg
Emballage (palette en bois)	Recyclage	Copeaux de bois	0,0054 kg
Emballage (palette en bois)	Réutilisation	Palette réutilisable	0,0261 kg

Information pour le calcul de l'analyse du cycle de vie

RCP utilisé	NF EN 15804+A2 (octobre 2019) & NF EN 15804+A2/CN (octobre 2022)					
Frontières du système	Les limites du système respectent les limites imposées par la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN. Pour les détails, voir section "Étapes du cycle de vie".					
Allocations	Pour la phase de fabrication, les données relatives aux matières premières fournies par les fournisseurs ont été collectées sur une période de 12 mois, puis affectées aux produits concernés en fonction de leur masse. La consommation d'énergie a été calculée pour l'ensemble des sites de production sur la base de la puissance maximale absorbée par les équipements, puis répartie entre les étapes de production et affectée à l'unité fonctionnelle. La composition des produits considérés a été modélisée sur la base des nomenclatures. Par conséquent, aucune autre allocation n'a été nécessaire. L'allocation des processus de coproduction n'est pas pertinente. Les charges et les bénéfices au-delà des limites du système résultant des déchets de production dans les modules A1-A3 sont supprimés. Les charges et les bénéfices au-delà des limites du système résultant du traitement des matériaux d'emballage dans le module A5 sont affectés au module D.					
Critère de coupure	Du côté du fabricant, aucune donnée spécifique au groupe de produits n'était disponible sur certains des matériaux d'exploitation et auxiliaires utilisés et sur la composition des déchets résultants. Ces substances ne représentent jamais plus de 0,01 % de la masse totale des intrants/extrants du module A1-A3. L'effet associé aux parts de masse négligées est inférieur à 5 % des catégories d'impact par module. La limite minimale de 1 % de la masse totale et de l'utilisation d'énergie primaire renouvelable et non renouvelable n'est pas dépassée. La fabrication, la maintenance et la fin de vie des biens d'équipement, des infrastructures et des consommables sont coupés, car ils ne sont pas renouvelés totalement ou partiellement chaque année.					
Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires	Les données de production représentent 100% de la production de Entreprise dans ses usines allemandes pour l'année 2023. La base de données d'arrière-plan Sphera Managed LCA Content dans la version 2026.1 a été utilisée avec le logiciel d'ACV « LCA for Experts » dans la version 10.9.					
Variabilité des résultats	Afin d'évaluer la variabilité des résultats pour les modules A1 à C4, tous les produits ont été équilibrés et comparés au produit représentatif. La déviation du GWP, du PENRT et du NHWD dans les modules A1-C4 est de 0 %, car la composition et la masse des produits ne diffèrent pas. Aucun des produits ne présente un écart supérieur à 35% :					
	Indicateur	Unité	Min	Max	Déclaré	Min/ Déclaré
	Changement climatique total	Kg CO ₂ -eq./UF	Non pertinent	1,12E+01	1,12E+01	Non pertinent
	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ/UF	Non pertinent	2,14E+02	2,14E+02	Non pertinent
	Déchets non dangereux éliminés	Kg/UF	Non pertinent	1,73E+00	1,73E+00	Non pertinent
						0%
Qualité des données spécifiques	L'évaluation de la qualité des principales données spécifiques est la suivante : - 100 % des données avec une notation moyenne « très bonne »					
Qualité des données génériques	L'évaluation de la qualité des principales données génériques est la suivante : - 67 % des données avec une notation moyenne « bonne » - 33 % des données avec une notation moyenne « moyenne » Ces données génériques sont considérées plausibles, complètes et consistantes conformément à NF EN 15804+A2/CN.					

Résultats de l'analyse du cycle de vie

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des arrondis.

Pour les indicateurs énergétiques utilisés en tant que matière première : une valeur négative correspond au changement d'utilisation passant de matières premières à combustibles (en cas d'incinération par exemple) ou à matières recyclées.

Impacts environnementaux	Etape de fabrication	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	
Changement climatique - total kg CO ₂ eq/UF	1,01E+01	7,06E-01	3,89E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,26E-03	0,00E+00	4,76E-02	-6,85E-02
Changement climatique – combustibles fossiles kg CO ₂ eq/UF	1,03E+01	7,00E-01	1,25E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,22E-03	0,00E+00	4,74E-02	-6,82E-02
Changement climatique – biogénique kg CO ₂ eq/UF	-2,42E-01	1,26E-03	2,64E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,36E-06	0,00E+00	1,30E-04	-2,42E-04
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols kg CO ₂ eq/UF	9,64E-03	4,62E-03	3,80E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,44E-05	0,00E+00	6,28E-05	-3,33E-05
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq/UF	1,06E-07	5,11E-13	6,94E-14	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,81E-15	0,00E+00	3,00E-13	-9,05E-13
Acidification kg SO ₂ eq/UF	4,27E-02	1,63E-03	5,49E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,21E-05	0,00E+00	2,90E-04	-1,27E-04
Eutrophisation aquatique, eaux douces kg de P eq/UF	2,04E-03	2,61E-06	4,48E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,94E-08	0,00E+00	2,73E-05	-2,18E-07
Eutrophisation aquatique marine kg N eq/UF	7,36E-03	7,03E-04	2,04E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,19E-06	0,00E+00	6,28E-05	-4,37E-05

Eutrophisation terrestre mole N eq/UF	7,75E-02	7,51E-03	2,53E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,55E-05	0,00E+00	6,90E-04	-4,67E-04
Formation d'ozone photochimique kg de NMCOV eq/UF	2,92E-02	1,44E-03	4,97E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,06E-05	0,00E+00	1,97E-04	-1,51E-04
Epuisement des ressources abiotiques (minéraux & métaux) kg Sb eq/UF	3,77E-05	7,72E-08	1,07E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,75E-10	0,00E+00	3,79E-09	-1,19E-08
Epuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles) MJ/UF	2,04E+02	8,94E+00	1,55E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,66E-02	0,00E+00	7,77E-01	-2,08E+00
Besoin en eau m3/UF	1,22E+01	2,90E-03	1,33E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,16E-05	0,00E+00	5,92E-03	-8,99E-03

Utilisation des ressources	Etape de fabrication	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	1,15E+01	6,28E-01	2,70E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,68E-03	0,00E+00	1,41E-01	-6,77E-01
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	2,68E+00	0,00E+00	-2,68E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire	1,42E+01	6,28E-01	2,47E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,68E-03	0,00E+00	1,41E-01	-6,77E-01

renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF															
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	1,53E+02	8,94E+00	3,66E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,66E-02	0,00E+00	4,87E+01	-2,08E+00
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	5,14E+01	0,00E+00	-3,50E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-4,79E+01	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	2,04E+02	8,94E+00	1,55E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,66E-02	0,00E+00	7,77E-01	-2,08E+00
Utilisation de matière secondaire kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce MJ/UF	2,86E-01	3,43E-04	3,25E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,55E-06	0,00E+00	1,71E-04	-3,95E-04

Catégorie de déchets	Etape de fabrication	Etape de mise en œuvre	Etape de vie en d'utilisation					Etape de fin de vie					D Bénéfices et charges au-delà des frontières du		
----------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction/ démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	
Déchets dangereux éliminés kg/UF	6,91E-05	4,15E-10	4,01E-11	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,10E-12	0,00E+00	1,98E-10	-2,60E-09
Déchets non dangereux éliminés kg/UF	8,21E-02	2,21E-03	2,92E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,65E-05	0,00E+00	1,62E+00	-1,04E-03
Déchets radioactifs éliminés kg/UF	3,56E-04	3,32E-05	1,19E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,47E-07	0,00E+00	8,40E-06	-1,49E-04

Flux sortants	Etape de fabrication	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en d'utilisation							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l' énergie	B7 Utilisation de l' eau	C1 Déconstruction/ démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	
Composants destinés à la réutilisation kg/UF	9,77E-03	0,00E+00	2,61E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage kg/UF	3,63E-03	0,00E+00	5,54E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie Electrique fournie à l'extérieur MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	2,11E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Energie Vapeur fournie à l'extérieur MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie gaz et process fournie à l'extérieur MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	4,08E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Impacts environnementaux additionnels	Etape de fabrication	Etape de mise en œuvre	Etape de vie en d'utilisation								Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	
Emissions de particules fines Indice de maladies/UF	3,86E-07	1,44E-08	3,50E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,07E-10	0,00E+00	3,02E-09	-1,47E-09
Rayonnements ionisants (santé humaine) kBq de U235 eq/UF	4,62E-01	7,18E-03	2,91E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,35E-05	0,00E+00	1,09E-03	-3,55E-02
Ecotoxicité (eaux douces) CTUe/UF	5,32E+01	8,83E+00	1,09E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,58E-02	0,00E+00	1,78E+00	-7,91E-01
Toxicité humaine, effets cancérigènes CTUe/UF	3,25E-09	1,97E-10	3,35E-12	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,47E-12	0,00E+00	2,51E-11	-2,02E-11
Toxicité humaine, effets non cancérigènes CTUh/UF	8,58E-08	1,31E-08	1,66E-10	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,75E-11	0,00E+00	4,61E-10	-3,16E-10
Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols Sans dimension	3,72E+01	4,09E+00	4,29E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,05E-02	0,00E+00	1,77E-01	-2,51E+00

* Exonération de responsabilité 1 : Cette catégorie d'impact concerne principalement l'impact éventuel sur la santé humaine des rayonnements ionisants à faible dose du cycle des combustibles nucléaires. Elle ne prend pas en compte les conséquences d'éventuels accidents nucléaires, d'une exposition professionnelle ou de l'élimination de déchets radioactifs dans des installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels provenant du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.

** Exonération de responsabilité 2 : Les résultats de cet indicateur d'impact environnemental doivent être utilisés avec prudence car les incertitudes de ces résultats sont élevées ou car l'expérience liée à cet indicateur est limitée.

INDICATEURS d'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE REFERENCE
Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »

Impacts/Flux	Etape de production	Etape de construction	Etape d'utilisation	Etape de fin de vie	Total cycle de vie	Etape Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Changement climatique - total kg CO2 eq/UF	1,01E+01	1,09E+00	0,00E+00	5,28E-02	1,12E+01	-6,85E-02
Changement climatique – combustibles fossiles kg CO2 eq/UF	1,03E+01	8,25E-01	0,00E+00	5,26E-02	1,12E+01	-6,82E-02
Changement climatique – biogénique kg CO2 eq/UF	-2,42E-01	2,65E-01	0,00E+00	1,39E-04	2,28E-02	-2,42E-04
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols kg CO2 eq/UF	9,64E-03	4,66E-03	0,00E+00	9,72E-05	1,44E-02	-3,33E-05
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq/UF	1,06E-07	5,80E-13	0,00E+00	3,04E-13	1,06E-07	-9,05E-13
Acidification kg SO2 eq/UF	4,27E-02	1,69E-03	0,00E+00	3,02E-04	4,47E-02	-1,27E-04
Eutrophisation aquatique, eaux douces kg de P eq/UF	2,04E-03	3,06E-06	0,00E+00	2,73E-05	2,07E-03	-2,18E-07
Eutrophisation aquatique marine kg N eq/UF	7,36E-03	7,23E-04	0,00E+00	6,80E-05	8,15E-03	-4,37E-05
Eutrophisation terrestre mole N eq/UF	7,75E-02	7,77E-03	0,00E+00	7,45E-04	8,60E-02	-4,67E-04
Formation d'ozone photochimique	2,92E-02	1,49E-03	0,00E+00	2,08E-04	3,09E-02	-1,51E-04

kg de NMCOV eq/UF						
Epuisement des ressources abiotiques (minéraux & métaux)	3,77E-05	7,82E-08	0,00E+00	4,36E-09	3,77E-05	-1,19E-08
kg Sb eq/UF						
Epuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles)	2,04E+02	9,09E+00	0,00E+00	8,44E-01	2,14E+02	-2,08E+00
MJ/UF						
Besoin en eau	1,22E+01	1,62E-02	0,00E+00	5,94E-03	1,22E+01	-8,99E-03
m3/UF						

UTILISATION DES RESSOURCES

Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »

Impacts/Flux	Etape de production	Etape de construction	Etape d'utilisation	Etape de fin de vie	Total cycle de vie	Etape Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières						
MJ/UF	1,15E+01	3,33E+00	0,00E+00	1,45E-01	1,50E+01	-6,77E-01
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières						
MJ/UF	2,68E+00	-2,68E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)						
	1,42E+01	6,53E-01	0,00E+00	1,45E-01	1,50E+01	-6,77E-01

MJ/UF						
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	1,53E+02	1,26E+01	0,00E+00	4,87E+01	2,14E+02	-2,08E+00
MJ/UF						
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières	5,14E+01	-3,50E+00	0,00E+00	-4,79E+01	0,00E+00	0,00E+00
MJ/UF						
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	2,04E+02	9,09E+00	0,00E+00	8,44E-01	2,14E+02	-2,08E+00
MJ/UF						
Utilisation de matière secondaire	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
kg/UF						
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MJ/UF						
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MJ/UF						
Utilisation nette d'eau douce	2,86E-01	6,67E-04	0,00E+00	1,73E-04	2,87E-01	-3,95E-04
MJ/UF						

CATEGORIE DE DECHETS

Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »

Impacts/Flux	Etape de production	Etape de construction	Etape d'utilisation	Etape de fin de vie	Total cycle de vie	Etape Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Déchets dangereux éliminés kg/UF	6,91E-05	4,55E-10	0,00E+00	2,01E-10	6,91E-05	-2,60E-09
Déchets non dangereux éliminés kg/UF	8,21E-02	3,14E-02	0,00E+00	1,62E+00	1,73E+00	-1,04E-03
Déchets radioactifs éliminés kg/UF	3,56E-04	4,50E-05	0,00E+00	8,64E-06	4,09E-04	-1,49E-04

FLUX SORTANTS Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »						
Impacts/Flux	Etape de production	Etape de construction	Etape d'utilisation	Etape de fin de vie	Total cycle de vie	Etape Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Composants destinés à la réutilisation kg/UF	9,77E-03	2,61E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,58E-02	0,00E+00
Matériaux destinés au recyclage kg/UF	3,63E-03	5,54E-03	0,00E+00	0,00E+00	9,17E-03	0,00E+00
Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie Electrique fournie à l'extérieur MJ/UF	0,00E+00	2,11E-01	0,00E+00	0,00E+00	2,11E-01	0,00E+00

Energie Vapeur fournie à l'extérieur MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie gaz et process fournie à l'extérieur MJ/UF	0,00E+00	4,08E-01	0,00E+00	0,00E+00	4,08E-01	0,00E+00

INDICATEURS d'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ADDITIONNELS

Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »

Impacts/Flux	Etape de production	Etape de construction	Etape d'utilisation	Etape de fin de vie	Total cycle de vie	Etape Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
Emissions de particules fines Indice de maladies/UF	3,86E-07	1,48E-08	0,00E+00	3,12E-09	4,03E-07	-1,47E-09
Rayonnements ionisants (santé humaine) kBq de U235 eq/UF	4,62E-01	1,01E-02	0,00E+00	1,14E-03	4,74E-01	-3,55E-02
Ecotoxicité (eaux douces) CTUe/UF	5,32E+01	8,94E+00	0,00E+00	1,85E+00	6,40E+01	-7,91E-01
Toxicité humaine, effets cancérogènes CTUe/UF	3,25E-09	2,00E-10	0,00E+00	2,66E-11	3,48E-09	-2,02E-11
Toxicité humaine, effets non cancérogènes CTUh/UF	8,58E-08	1,33E-08	0,00E+00	5,58E-10	9,96E-08	-3,16E-10
Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols Sans dimension	3,72E+01	4,13E+00	0,00E+00	2,07E-01	4,16E+01	-2,51E+00

* Exonération de responsabilité 1 : Cette catégorie d'impact concerne principalement l'impact éventuel sur la santé humaine des rayonnements ionisants à faible dose du cycle des combustibles nucléaires. Elle ne prend pas en compte les conséquences d'éventuels accidents nucléaires, d'une exposition professionnelle ou de l'élimination de déchets radioactifs dans des installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels provenant du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.

** Exonération de responsabilité 2 : Les résultats de cet indicateur d'impact environnemental doivent être utilisés avec prudence car les incertitudes de ces résultats sont élevées ou car l'expérience liée à cet indicateur est limitée.

Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

Air intérieur

Le classement sanitaire du produit est « A+ » (Rapport d'essai : N° 41776-005) selon l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.



Sol et eau

Relargage dans le sol

Aucun essai n'a été réalisé.

Relargage dans l'eau

Aucun essai n'a été réalisé.

Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment

Ce produit ne revendique aucune performance concernant le confort hygrothermique.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment

Les produits couverts par ce document ne revendiquent aucune performance acoustique.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment

Les produits couverts par ce document ne revendiquent aucune performance visuelle.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment

Les produits couverts par ce document ne revendiquent aucune performance olfactive.

Références

ift Rosenheim GmbH, ift Guideline MO-01/1 (in German), Wall connection of windows, Part 1: Method to determine the fitness for use of weatherproofing systems, Sect.. 5, 2007.

NF EN 1849-2 – juillet 2019, Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de l'épaisseur et de la masse surfacique - Partie 2 : feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères

NF EN 1931 – octobre 2000, Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau