

Feldolgozási utasítások

INTELLO[®] **conneX**



Alátétek

Tisztítsa meg az aljzatot a ragasztó felvitele előtt. Az ásványi felületek (vakolat vagy beton) enyhén nedvesek lehetnek. Fagyott felületeken a tapadás nem lehetséges. A ragasztandó felületeken nem lehetnek víztaszító anyagok (pl. zsír vagy szilikon). Az aljzatoknak kellően stabilnak kell lenniük – szükség esetén mechanikai alátámasztást (nyomólécet) kell használni (pl. morzsolódó aljzatokon).

Végleges tapadás érhető el a TESCON VANA vagy TESCON No. 1. ragasztószalagokkal minden pro clima fólián, PE, PA, PP és alumínium lemezen, gyalult és festett fán, kemény műanyagokon és rozsdamentes fémen (pl. csövek, ablakok), valamint kemény faszerkezetű táblákon (forgácslap, OSB, rétegelt lemez és MDF lapok).

Durva aljzatokhoz (pl. durva fa) vagy ásványi aljzatokhoz (pl. vakolat vagy beton) való ragasztáshoz használjon ORCON F, ORCON CLASSIC vagy ORCON MULTIBOND tömítőanyagot.

Az aljzat megfelelőségének ellenőrzése az Ön felelőssége; szükség esetén tapadási tesztek elvégzése válhat szükségessé.

Általános feltételek

A INTELLO conneX-et a nyomtatott oldalával a beépítést végző szakember felé fordítva kell beépíteni. A ragasztási kötések nem tehetők ki húzóerőnek. A felvitt ragasztócsíkokat ne nyomja teljesen laposra – a ragasztás biztosításához erőteljesen dörzsölje meg a ragasztószalagokat. Gondoskodjon elegendő ellennyomásról.

Légzáró tömítések csak ráncoktól és gyűrődésektől mentesen beépített páraszabályozó rétegeken (alternatív megnevezések: párafékező vagy páraszabályozó membrán) érhetők el. Rendszeresen és szisztematikusan szellőztessen a túlzott páratartalom felhalmozódásának megakadályozása érdekében (pl. az építési fázisban). Az alkalmi, időszakos szellőzés nem elegendő az építési munkálatokból származó nagy mennyiségű nedvesség eltávolítására; szükség esetén használjon szárítót.

A bemutatott tények a kutatás jelenlegi állására és a gyakorlati tapasztalatokra vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot az ajánlott konstrukciók és feldolgozások, valamint az egyes termékek továbbfejlesztésének és az ezzel járó minőségi változásoknak a megváltoztatására. A műszaki ismeretek aktuális állásáról a beépítés időpontjában szívesen tájékoztatjuk Önt.

További információkat az alkalmazásról és a kivitelezésről a pro clima tervezési dokumentációban találhatsz. Kérdések esetén kérjük, hívd a pro clima műszaki ügyfélszolgálatát a +49 6202 2782 45 telefonszámon.

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

68723 Schwetzingen

Germany

Telefon: +49 6202 2782 0

eMail: info@proclima.com