

Paigaldusjuhend WELDANO® TURGA

Aluspinnad

Enne keevitamist WELDANO TURGA-ga tuleb SOLITEX WELDANO pinnad lapiga üle puhastada. Külmunud aluspindadele ei saa keevitada. Keevitatavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni).

Raamtingimused

Purki enne kasutamist korralikult loksutada või segada. Ühe liitri WELDANO TURGA-ga saab plastkeevitada umbes 200 – 250 jooksvat meetrit (keevisõmbluse laius ca 30 mm). Töötemperatuur ei tohi langeda alla 0 °C-i.

Eriti lihtsa ja kiire teostamise saavutate plastkeevitusaine pinnale kandmiseks kasutades 500 ml pintselpudelit. Eelis: keevitusaine WELDANO TURGA kiire ja lihtne pinnale kandmine, ühe käega paigaldamine, ei mingit määrdunud plastkeevitusaine pakendit, pudeli mahutavus 500 ml.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de