pro clima®

AEROFIXX

de Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System
en Application gun for AEROSANA system foil cartridges
fr Applicateur pour sachet tubulaire du système AEROSANA

Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle · Reliable solutions for airtightness and weathertightness · Des solutions fiables pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment

AEROFIXX

Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System

Anwendung:
Für besonders schnelles und einfaches Auftragen der Dichtstoffe AEROSANA VISCONN und AEROSANA VISCONN FIBRE aus dem Schlauchbeutel auf glatte und raue mineralische und nichtmineralische Untergründe wie Holz, Holzfaserplatten, OSB, Stein, Putz, Beton u. ä.

Vorteile:
- ✔ Schneller arbeiten: Auftragen und Vertreiben des Dichtstoffs in einem Arbeitsgang
- ✔ Präziser Materialauftrag: Einstellung 1 für Raupe zum Schließen von Fugen, Einstellung 2 zum Übersprühen und Abdichten von Flächen
- ✔ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✔ Kein Pinsel erforderlich
- ✔ Druck: bis 6,8 bar (100 PSI)

Application gun for AEROSANA system foil cartridges

Areas of application:
For particularly quick and easy application of the AEROSANA VISCONN and AEROSANA VISCONN FIBRE sealants from 600 ml (20.3 US fl oz) foil cartridges onto smooth and rough mineral and non-mineral subsurfaces such as timber, wood fibreboards, OSB, stone, plaster, concrete etc.

Advantages:
- ✔ Work more quickly: application and spreading of the sealant in a single working step
- ✔ Precise application of sealant: setting 1 for a line of sealant to fill joints, setting 2 to spray over and seal surfaces
- ✔ Allows the installer to work with one hand
- ✔ No brush required
- ✔ Pressure: up to 6.8 bar (100 psi)

Applicateur pour sachet tubulaire du système AEROSANA

Application :
Permet une application particulièrement facile et rapide des enduits d'étanchéité AEROSANA VISCONN et AEROSANA VISCONN FIBRE en sachet tubulaire sur des surfaces minérales et non minérales lisses et rugueuses, comme le bois, les panneaux en fibres de bois ou en OSB, la pierre, l'enduit, le béton, etc.

Avantages :
- ✔ Travail plus rapide : application et étalement de l'enduit d'étanchéité en une seule opération
- ✔ Application précise du produit : position 1 = cordon pour rebouchage de joints, position 2 = pulvérisation couvrante et étanche de surfaces
- ✔ Possibilité de travailler d'une seule main
- ✔ Pas besoin de pinceau
- ✔ Pression : jusqu'à 6,8 bars (100 PSI)
- ✔ Prévu pour les sachets tubulaires de 600 ml

AEROFIXX + AEROSANA VISCONN®

AEROFIXX
- **de** Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System
- **en** Application gun for AEROSANA system foil cartridges
- **fr** Applicateur pour sachet tubulaire du système AEROSANA

AEROSANA VISCONN / white
- **de** Sprühbarer frost- & feuchtebeständiger Dichtstoff, feuchtevariabel
- **en** Sprayable frost- and moisture-resistant sealant, humidity-variable
- **fr** Enduit d'étanchéité pulvérisable, résistant au gel et à l'humidité, avec valeur Sd hygrovariable

AEROSANA VISCONN FIBRE / white
- **de** Sprühbarer frost- & feuchtebeständiger faserarmierter Dichtstoff, feuchtevariabel
- **en** Sprayable fibre-reinforced frost- and moisture-resistant sealant, humidity-variable
- **fr** Enduit d'étanchéité pulvérisable, armé de fibres, résistant au gel et à l'humidité, avec valeur Sd hygrovariable

Lieferformen · Supply forms · Conditionnement :

Produkt Product Produit	Art.-Nr. Art. no. Réf.	GTIN	Lieferform Supply forms Conditionnement	Ergiebigkeit Coverage Rendement	Kartoninhalt Contents of box contenu du carton	Karton / Palette Boxes/pallet cartons / palette
AEROFIXX	1AR02714	4026639227140	-	-	1	-
AEROFIXX (CH)	1AR02875	4026639228758	-	-	1	-
AEROSANA VISCONN	1AR02612	4026639226129	Schlauchbeutel · foil cartridge · sachet tubulaire	~ 1,33 m²/l (= 0,75 l/m²)*	12 x 600 ml	60
AEROSANA VISCONN white	1AR02749	4026639227492	Schlauchbeutel · foil cartridge · sachet tubulaire	~ 1,33 m²/l (= 0,75 l/m²)*	12 x 600 ml	60
AEROSANA VISCONN FIBRE	1AR02633	4026639226334	Schlauchbeutel · foil cartridge · sachet tubulaire	1,25 – 2,5 m²/l (= 0,4 – 0,8 l/m²)*	12 x 600 ml	60
AEROSANA VISCONN FIBRE white	1AR02750	4026639227508	Schlauchbeutel · foil cartridge · sachet tubulaire	1,25 – 2,5 m²/l (= 0,4 – 0,8 l/m²)*	12 x 600 ml	60

*je nach Untergrund und Auftragsart · depending on subsurface and application method · selon la surface et la méthode d'application

de Auftrag breit zur Abdichtung von Flächen
en Surface application to seal substrate areas
fr Application large pour rendre une surface étanche

de Auftrag als Raupe zum Schließen von Fugen
en Application of a line of sealant to seal joints
fr Application en cordon pour combler et rendre un joint étanche

de Auftrag als Sprühstrahl zum Abdichten von Details und Anschlüssen
en Spray application to seal detail features and transitions
fr Pulvérisation pour rendre étanche les points singuliers et les raccords

Verarbeitung · Installation instructions · Mise en œuvre

de Schlauchbeutel einsetzen
en Insert the foil cartridge
fr Insérer le sachet tubulaire

de Schlauchbeutel durch Abschneiden des Verschlusses öffnen
en Pull the foil cartridge out slightly and make a cut with a utility knife or scissors
fr Couper proprement le sachet tubulaire à l'aide d'une paire de ciseau

de Sprühkopf aufschrauben
en Screw on the spray head
fr Revisser la tête de pulvérisation

de Luftdüse einsetzen
en Put on the air nozzle
fr Insérer la buse d'air

de AEROFIXX an Druckluft anschließen
en Connect the AEROFIXX spray gun to the compressed air
fr Raccorder l'AEROFIXX à l'air comprimé

de Luftmenge einstellen
en Set the air throughput
fr Régler la quantité d'air

de Materialmenge einstellen
en Set the sealant throughput
fr Régler la quantité de produit

de
Mehr im Video-Tutorial:
procli.ma/de-aerofixx

Schnellstart Video/Quick start movie

de **en**

en
Scan for tutorial movie
procli.ma/en-aerofixx

fr
Film de mise en œuvre:
procli.ma/fr-aerofixx

ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE

Art.-Nr. / ID Code / Réf.	Name / Name / Nom
1AR03036	S3 sachet Plunger Cord ass. 600 ml
1AR03073	Rear Cap
1AR03138	EU Connector
1AR03158	Spray Nozzle Assembly
1AR03175	Ersatzdüsenset VE5 / spare nozzle set UE5 / Kit buses de remplacement VE5
1AR03214	Regulator 6,8 bar, Serie 3
1AR03228	O-Ring Trap
1AR03229	O-Ring Plug
1AR03230	O-Ring BS 326, Ø 40,64 mm
1AR03231	O-Ring, Ø 40,54 mm
1AR03232	O-Ring (BS4518-0081), Ø 5,41 mm
1AR03233	O-Ring, Ø 10,8 mm
1AR03234	O-Ring BS 036
1AR03304	Barrel 393 mm
1AR03664	Spray Gun Sachet Bung
1AR03675	M6 x 10 mm Button Head Screw
1AR03681	Dichtung Druckkolben / Piston seal / Étanchéité du piston
1AR03138	EU Connector
1AR05235	O-Ring NBR70, Ø 54 x 5,5 mm
1AR05236	O-Ring VMW70 FDA, Ø 40,64 x 5,33 mm
1AR02877	Connector CH

Index	Name / Name / Nom
Keine Lagerware / Not in Stock / Pas en stock	
A	Spray Gun Front Barrel
D	600 Jetlow Tube
K	Series (3) Butt (Single Component)
L	Airflow 3 Barrel Strap Kit (Including nuts & screws)
M	Outer Barrel 298 mm (Drilled)
N	Hanging Hook
O	Threaded Backing Ring



Technik-Hotline

DE +49 6202 2782 45
technik@proclima.de

CH +41 61 511 38 45
technik@proclima.ch

AT +43 31 27 20 945
office@harrer.at

Technical Support

IE Ecological Building Systems
+353 46 94 32 104
info@ecologicalbuildingsystems.com

UK Ecological Building Systems UK
+44 12 28 711 511
info@ecologicalbuildingsystems.com

USA 475 High Performance Building Supply
+1 800 – 995 – 63 29
info@475.supply

Service technique

FR pro clima France
+33 1 86 37 00 45
technique@proclima.info

CH pro clima Suisse
+41 22 518 18 98
technique@proclima.ch

BE ISOPROC scrl
+32 15 62 19 35
technical@isoproc.be

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der Forschung und der praktischen Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

The applications and conditions described here are based on current research and practical experience at the time of printing. We reserve the right to change the recommended application designs and installation methods and to develop and thus change the properties and quality of individual products. We would be glad to inform you about the current state of engineering knowledge at the time that your installation is carried out.

Remarque: Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en oeuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

2026-10 1AR02786

Made in Germany

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
68723 Schwetzingen
Germany
proclima.com

pro clima®